


IDEAL
5009

Destructeur forte capacité pour détruire jusqu'à 700 feuilles et même les classeurs complets, mécanisme inclus !

jusqu'à
700
feuilles
← 50 cm →




avec système d'évacuation des déchets en option



Modèle	Type de coupe	Taille des particules	Capacité en feuilles		Niveaux de sécurité ^[1] (norme ISO/IEC 21964)	Accepte également	Vitesse de passage	Code EAN	Référence
			70 g/m ²	80 g/m ²					
IDEAL 5009-2 CC	croisée	8 x 40-80 mm	600~700	500~600	P-2 T-2		0,21 m/s	4019364772313	50098231
IDEAL 5009-3 CC	croisée	6 x 50 mm	300~400	300~400	P-3 T-3		0,21 m/s	4019364955952	50098331

Idéal pour la destruction intensive de gros volumes de papiers. Grande table d'alimentation avec bande de transport et grille de sécurité contrôlé électroniquement. Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Dispositif manuel intégré de lubrification des cylindres de coupe. Retour automatique en cas de sur-charge. Interrupteur principal cadenassable, contacteur à clé et bouton d'arrêt d'urgence. Deux moteurs robustes et puissants de 4500 Watts chacun. Vitesses de passage (fonction deux vitesses ; la vitesse s'adapte automatiquement à l'épaisseur des documents) : 0,21 m/s ou 0,12 m/s. Chariot de réception en bois monté sur roulettes d'une capacité de 300 litres, facilement évacuable par l'arrière. Meuble métallique monté sur roulettes. Système d'évacuation des déchets avec bande de transport à entraînement électrique (commandé par le destructeur) disponible en option pour une gestion rationnelle des déchets : les déchets sont récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d'origine avec le destructeur. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Caractéristiques techniques	
Ouverture	500 mm (adapté au format A3 et plus)
Capacité de réception	300 litres
Puissance moteur	2 x 4,5 kW
Alimentation électrique	triphase 400 V / 50 Hz
Poids	1130 kg
Dimensions	H 1714 x L 1036 x P 2170 mm



Options / Accessoires / Fournitures	Référence
Système d'évacuation des déchets (pour modèles après septembre 2003)	9000595
Chariot additionnel (pour modèles après septembre 2003)	9000594
Bidon de 5 litres d'huile de lubrification	9000615
Lot de 50 sacs plastiques jetables (réf. 1600) - 300 litres	9000-414
Lot de 1000 fils de ligaturage en métal	9000592
Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)	9000591

[1] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces).

